

SHARXS HTI 1200 W/D7/60

SharXS HTI | Halogen-Metalldampflampen, zweiseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Konzert-und Effektbeleuchtung

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hohe Effizienz dank Kurzbogen-Technologie
- Hohe thermische Belastbarkeit Dank eXtreme Seal (XS)-Technologie für Quetschungstemperaturen bis 450°C
- Heißwiederzündung möglich
- Kompaktes, modulares Design gleiche Abmessungen bei allen Wattagen in jeder SharXS-Lampenfamilie
- Pre-Focus-Sockel für präzise Lampeninstallation







Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	1200,00 W
Nennspannung	96,6 V
Zündspannung	5,0 / 35 kVp
Nennstrom	12,4 A
Lampenstrom	12,4 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	110000 lm
Leuchtdichte	41000 cd/cm ²
Farbtemperatur	6900 K
Farbwiedergabeindex Ra	85

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	21,0 mm
Länge	136,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	57,5 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zul. Quetschungstemperatur	450 °C
---------------------------------	--------

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

Anmerkung zum Produkt	Auch verfügbar als OEM-Paket mit 30 Einheiten ohne Rändelmuttern/XS = eXtreme Seal (max. zulässige		
	Folientemperatur 450 °C)		

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Datum der Deklaration	19-01-2022		
Primäre Erzeugnisnummer 4050300854663 4008321285256			
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained		
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung		

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org	
4008321285256	OSRHTI1200D760	-	-	-	
4008321285263	OSRHTI1200D760	-	-	-	

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SharXS-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321285256	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	Versandschachtel 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	124.00 g
4008321285263	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	Versandschachtel 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm³	1454.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.