

HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended | Halogen-Metalldampflampen, zweiseitig gesockelt



Produktfamilien-Eigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Hoher Farbwiedergabeindex: R_a >
 Sehr hell mit Lichtstrom bis zu 2,3 Millionen Lumen
- Sehr hohe Lichtausbeute bis zu 100 lm/W
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Heißwiederzündung möglich







Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Lampenleistung	1200 W
Nennleistung	1200,00 W
Nennspannung	100 V
Nennstrom	13,80 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	110000 lm	
Farbtemperatur	6000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	> 90	

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	27,0 mm
Länge	220,0 mm
Einbaulänge	180,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFc15.5
--------------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Datum der Deklaration	25-04-2022		
Primäre Erzeugnisnummer	4050300932088 4008321931153		
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained		
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung		

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Versandschachtel 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Versandschachtel 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm³	2710.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.