

## HPL 93728 575 W 230 V

HPL | Hochleistungslampen



### Produktfamilien-Vorteile

- Im Scheinwerfer optimale Ausnutzung des erzeugten Lichtes



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	93728 575W G9.5
---------------	-----------------


### Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennleistung	575,00 W

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	19,0 mm
Länge	104,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	98,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	60,3 mm
Leuchtfeld	9,5*11,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Wendeldurchmesser	11,5 mm

<sup>1)</sup> Typ des Filaments 6-C8

### Lebensdauer

Lebensdauer	400 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9.5 w/Hsink
--------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

## Produktdatenblatt

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

### Klassifikationen

Bestellnummer	93728 575W G9.5
ANSI-Code	Other

### Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4050300461816
------------------------------------	---------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300461816
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300461816	OSRH93728	-	4736185	-
4050300461816	OSRH93728	-	4736185	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Abdeckscheibe etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Wegen ihrer hohen Wärmeabstrahlung darf nur ein hitzebeständiges Lampenschlussteil (Fassung) verwendet werden. Nicht betreiben in der Nähe von Personen, hitze- bzw. trocknungsempfindlichen oder brennbaren Materialien. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300461816	HPL 93728 575 W 230 V	Faltschachtel 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm <sup>3</sup>	68.00 g
4050300461823	HPL 93728 575 W 230 V	Versandschachtel 12	174 mm x 133 mm x 145 mm	3.36 dm <sup>3</sup>	947.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---