

HTI 2500 W/SE XS

HTI | Halogen-Metall dampflampen, einseitig gesockelt



Produktfamilien-Vorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|---------------|-----------|
| Nennleistung | 2500,00 W |
| Nennspannung | 105 V |
| Brennspannung | 115 V |
| Nennstrom | 23,8 A |
| Lampenstrom | 23,8 A |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nennlichtstrom | 240000 lm |
| Leuchtdichte | 30000 cd/cm ² |
| Farbtemperatur | 6000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Lichtausbeute | 95 lm/W |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------------------|----------|
| Durchmesser | 33,0 mm |
| Länge | 180,0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 85,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------|-------|
| Lebensdauer | 600 h |
|-------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Sockel (Normbezeichnung) | G22 ¹⁾ |
|--------------------------|-------------------|

Produktdatenblatt

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Spezial GY22 Sockel. Die Zündspannung kann nur zum dünnen Anschluss gelegt werden./XS = eXtreme Seal (max. zulässige Folientemperatur 450 °C)/Achtung! Kontaktstifte des Sockels sind kurz geschlossen; Anschluss der sockelfernen Elektrode über Kabel |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1) Achtung! Kontaktstifte des Sockels sind kurz geschlossen; Anschluss der sockelfernen Elektrode über Kabel

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-------|
| Brennstellung | Other |
|----------------------|-------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration | 04-10-2022 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4050300371146 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | Lead |
| CAS Nr. des Stoffes 1 | 7439-92-1 |
| Informationen zum sicheren Gebrauch | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer | 3978605C-1E11-462A-9EC2-94CCC12EF473 |


Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4050300371146 | OSRHTI2500SE | - | - | - |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.



Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300371146 | HTI 2500 W/SE XS | Versandschachtel 1 | 305 mm x 82 mm x 115 mm | 2.88 dm ³ | 287.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.