

64320

Halogenlampen, stromgesteuert, einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete


- Flugfeldbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64320 EXM 45W 6
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Lampenstrom	6,6 A
Nennleistung	45,00 W

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	875 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11,5 mm
Länge	44,5 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	25,4 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GZ9.5
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Klassifikationen

ANSI-Code	EXM
-----------	-----

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64320 EXM 45W 6
----------------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321100122
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100122	OSRH64320EXM	-	-	-
4008321100122	OSRH64320EXM	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321100122	64320	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321100139	64320	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	321.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
